

# Wireless Value Modbus Base Station

Het Wireless Value basisstation verzamelt gegevens van alle gekoppelde sensoren. De ontvangen gegevens worden via de ethernet-verbinding doorgestuurd naar een MODBUS-netwerk. De configuratie wordt uitgevoerd met SensorGraph.

## Kenmerken

- Compatibel met alle Wireless Value sensoren
- Eenvoudige integratie in bestaande netwerken
- Plug & play-ontwerp
- Bereik kan worden uitgebreid met Wireless Value Range Extenders

## Specificaties

- Aan de muur te bevestigen
- Unieke netwerk ID om interferentie met andere draadloze systemen te voorkomen
- Optie voor ingebouwd alarmrelais

Ontwerp	Wireless Value Infrastructuur
Type	Base Station / Gateway
Bedrijfstemperatuur	0° C tot +60° C
Vermogen	8 V – 30 V DC
Radiostandaard	EN 300 220
Frequentie	868 - 870 MHz (regio afhankelijk)
Regelgeving	RED, CE
Draadloos bereik	1.000 meter (vrije zichtlijn, kan verlengd worden)
Behuizing	IP40
Afmetingen	180 (l) x 130 (b) x 60 (h) mm
Interface	Ethernet (MODBUS over IP)
Netwerk grootte	100 sensoren
Antenne	Extern
Configuratie	SensorGraph
Buffer	Ingebouwde SD kaart
Ethernet	Auto-detect 10/100 Mbps, RJ45
Eindpunt	MODBUS netwerk, computer met SensorGraph
Netwerk instellingen	Configureerbaar met SensorGraph
Alarm relais	2 A 30 V/0,5 A 100 V